


C 143

Osnovni model sa diskom 430 mm promjera koji se, zahvaljujući kombinaciji motor - težina - brzina, prilagođava svakoj vrsti čišćenja ili repariranja. Indukcijski motor je vrlo robustan, što omogućuje durabilnost i učinkovitost. Dvostruka zaštita od nenamjernog uključivanja.

Pogon diska izveden je preko satelita i planetarnih mjenjača koji jamče najbolje performanse.

Plastična drška visoke čvrstoće kojom se upravlja svim funkcijama uređaja, bez micanja ruku s pozicije.



Reduktor sa satelitima i planetarijom



Regulabilni zglobovi



Prihvati za disk ili četku



Mogućnost dodatnog pritiska



Rezervoar



Širok raspon četki i diskova



Usisna grupa

CIJENE 2015

Model	Šifra	Cijena Netto Kn		
C 43	1W1001	6.900,00		

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Radna širina-promjer četke	mm	430	Težina	Kg	41
Broj okretaja četke	giri/min.	154	Dužina kabla	m	12
Radni napon	V	220 - 240	Priključak za suho usisavanje	--	da
Frekvencija	Hz	50	Nivo buke	dba	<54
Snaga motora četke	W	1000	Prijenos	Plastični zupčanci	
Pritisak četke	g/cm²	40,3			
Prolazna visina motora	mm	330			
Dimenzije (VxDxŠ)	mm	1200x542x430			

Dodatna oprema

Artikl	Šifra	Cijena Netto Kn		
Rezervoar	2W10001	625,00		
Četka za šamponiranje	5CR0002	620,00		
Četka za pranje	5CR0010	620,00		
Nosač filca	5CR0100	620,00		

1500 rpm - 1300 W - Ø 505

C 150 U13

cod. 00-198EL

Dopušta poliranje velikih područja do vrhunskog sjaja (oko 1500 četvornih metara na sat). Poboljšani vakumski sustav s elektroničkim, automatski eliminira prašinu te polira. Dodatkom sprej sistema omogućava obnovu filma od voska ako je potrebno. Ovaj stroj, brz i snažan, pruža stručnu izvedbu, ekstremne lakoće rukovanja moguće je koristiti čak i manje kvalificirano osoblje, uvijek s najvišom razinom rezultata.

Vrlo jak indukcijski motor za dugi vijek trajanja i velike performanse. Dvostruka zaštita od nehotičnog zapaljenja. Sigurnosni prekidač s automatskim zaustavljanjem čim se pusti polugu. Ručka: plastike visoke čvrstoće, koristi se za aktiviranje svih kontrola stroja bez micanja ruku s pozicije

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Ampiezza di lavoro <i>Working width</i>	mm	505
Nr. giri spazzole - Brush speed	giri/min	1500
Tensione/Frequenza <i>Voltage/Power supply</i>	V/Hz	220+240/50
Potenza motore spazzola <i>Brush motor rating</i>	W	1300
Carico pressione spazzola <i>Brush contact pressure adjustable</i>	Kg	0÷5
Altezza passaggio motore - <i>Under-ride height</i>	mm	330
Dimensioni - <i>Dimensions</i>	mm	1130x790x560
Peso - <i>Weight</i>	kg	44
Lunghezza cavo - <i>Power supply cable</i>	m	15
Presa aspirazione a secco <i>Dust pick-up attachment</i>		si yes
Rumorosità - <i>Noise level</i>	dbA	<54

Trasmissione - *Transmission*Diretta - *Direct*

Cijena uređaja: 12.000,00 kn



Sprej sistem: 1.500,00 Kn

*Strujić-S.hr*

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr