



Profesionalni automatizirani uređaji za pranje podnih površina

Strujić-S.hr

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr



Genie E è la più piccola lavasciuga pavimenti uomo a terra a elettrica presente sul mercato, in grado di automatizzare i sistemi di pulizia manuali. I risultati sono subito evidenti: i tempi per le pulizie e i costi di gestione si riducono drasticamente. L'operatore non si affatica ed aumenta in modo esponenziale la sua produttività. Genie E può rivoluzionare il mercato della pulizia tradizionale dal momento che il 90% delle superfici inferiori a 1000 m² e ancora pulito con sistemi manuali che risultano molto costosi e poco efficaci. Grazie alla flessibilità e manovrabilità del manubrio Genie E è adatta alla pulizia di ambienti piccoli e ingombrati.



Genie E is the smallest walk-behind electric scrubbing machine in the market, able to automate manual cleaning systems. Results can be seen immediately: cleaning times and costs are dramatically reduced. The operator does not get tired and productivity increases. Genie E can change the traditional cleaning market completely as 90% of areas smaller than 1000 sq metres are still cleaned using manual systems that are very expensive and not efficient. Thanks to the flexibility and manoeuvrability of its handle Genie E is ideal to clean small area full of obstacles.



Genie E je najmanji električni uređaj za pranje vodoopornih podnih površina na tržištu, koji automatizira ručno čišćenje. Rezultati se mogu vidjeti odmah: rad i troškovi čišćenja se drastično smanjuju. Operator uređajem se ne umara i povećava se produktivnost. Genie E može promijeniti tradicionalno čišćenje na tržištu na 90% područja manjih od 1000 četvornih metara koja se još uvijek čiste ručno što je vrlo skupo i nije učinkovito. Zahvaljujući fleksibilnosti i pokretljivost svojih rukohvata Genie E je idealan za čišćenje malih površina sa puno prepreka.



SIFRA MODEL

Elektricni model

103890 Genie E 
(Sa cetkom PPL 0,6)

DODATNA OPREMA

421701 CETKA PPL 0,6

421278 CETKA PPL 0,3

422001 NOSAC FILCA

422214 FILC MIKROFIBRA

TEHNIČKI OPIS		GENIE E
Sirina usisa	mm	450
Cetka O	mm	350
Motor cetke	V/Hz-V/W	230/50
Cetka rpm	rpm	140
Pritisak cetke	kg	18
Uisni motor	V/Hz-V/W	230/50
Vrsta pogona		semi aut.
Dimenzije pretinca za bateriju (L x h x w)mm		-
Maximalni radni nagib	%	2
Baterija	V/Ah C5	-
Tezina baterije	kg	-
Tezina uređaja(bez baterija)	kg	35

EASY LINE					
		Electromagnetic compatibility Emission standard	Working width cm	Number of brushes	Supply V/Hz traction
GENIE E 	EN 55014-1 EN 61000-6-3 (2002)		35	1	230/50/semi aut.
					
Solution tank l	Recovery tank l		Working width up to m ² /h	Machine dimensions mm L x h x w	weight without battery, kg
8	10		800	620x1100x440	35

Strujic-S.hr

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr





Genie B e la piu piccola lavasciuga pavimenti uomo a terra a batteria presente sul mercato, in grado di automatizzare i sistemi di pulizia manuali. I risultati sono subito evidenti: i tempi per le pulizie e i costi di gestione si riducono drasticamente. L'operatore non si affatica ed aumenta in modo esponenziale la sua produttività. Genie B puo rivoluzionare il mercato della pulizia tradizionale dal momento che il 90% delle superfici inferiori a 1000 m2 e ancora pulito con sistemi manuali che risultano molto costosi e poco efficaci. Grazie alla flessibilita e manovrabilita del manubrio Genie B e adatta alla pulizia di ambienti piccoli e ingombrati.



Genie E is the smallest walk-behind electric scrubbing machine in the market, able to automate manual cleaning systems. Results can be seen immediately: cleaning times and costs are dramatically reduced. The operator does not get tired and productivity increases. Genie E can change the traditional cleaning market completely as 90% of areas smaller than 1000 sq metres are still cleaned using manual systems that are very expensive and not efficient. Thanks to the flexibility and manoeuvrability of its handle Genie E is ideal to clean small area full of obstacles.



Genie B je najmanji baterijski uređaj za pranje vodoopornih podnih površina na tržištu, koji automatizira ručno čišćenje. Rezultati se mogu vidjeti odmah: rad i troškovi čišćenja se drastično smanjuju. Operator uređajem se ne umara i povećava se produktivnost. Genie E može promijeniti tradicionalno čišćenje na tržištu na 90% područja manjih od 1000 četvornih metara koja se još uvijek čiste ručno što je vrlo skupo i nije učinkovito. Zahvaljujući fleksibilnosti i pokretljivosti svojih rukohvata Genie E je idealan za čišćenje malih površina sa puno prepreka.



SIFRA MODEL

Baterijski model

104032 Genie B (Basic)

102492 Genie B (Sa cetkom PPL 0,6)
(Sa punjacom i Gel baterijom 65Ah)

DODATNA OPREMA

421701 CETKA PPL 0,6

421278 CETKA PPL 0,3

422001 NOSAC FILCA

422214 FILC MIKROFIBRA

TEHNIČKI OPIS		GENIE B
Sirina usisa	mm	450
Cetka O	mm	350
Motor cetke	V/Hz-V/W	12/250
Cetka rpm	rpm	140
Pritisak cetke	kg	20
Usisni motor	V/Hz-V/W	12/250
Vrsta pogona		semi aut.
Dimenzije pretinca za bateriju (L x h x w) mm		174-235-286
Maximalni radni nagib	%	2
Baterija	V/Ah C5	12/65
Tezina baterije	kg	25
Tezina uređaja (bez baterija)	kg	42

EASY LINE				
				
GENIE B	Electromagnetic compatibility Emission standard EN 55014-1 EN 61000-6-3 (2002)	Working width cm	Number of brushes	Supply V/Hz traction
10	10	35	1	12/semi aut.
Solution tank l	Recovery tank l	Working width up to m ² /h	Machine dimensions mm L x h x w	weight without battery, kg
10	10	1000	682x1115x440	42





Genie B e la piu piccola lavasciuga pavimenti uomo a terra a batteria presente sul mercato, in grado di automatizzare i sistemi di pulizia manuali. I risultati sono subito evidenti: i tempi per le pulizie e i costi di gestione si riducono drasticamente. L'operatore non si affatica ed aumenta in modo esponenziale la sua produttività. Genie B puo rivoluzionare il mercato della pulizia tradizionale dal momento che il 90% delle superfici inferiori a 1000 m2 e ancora pulito con sistemi manuali che risultano molto costosi e poco efficaci. Grazie alla flessibilita e manovrabilita del manubrio Genie B e adatta alla pulizia di ambienti piccoli e ingombrati.



Genie E is the smallest walk-behind electric scrubbing machine in the market, able to automate manual cleaning systems. Results can be seen immediately: cleaning times and costs are dramatically reduced. The operator does not get tired and productivity increases. Genie E can change the traditional cleaning market completely as 90% of areas smaller than 1000 sq metres are still cleaned using manual systems that are very expensive and not efficient. Thanks to the flexibility and manoeuvrability of its handle Genie E is ideal to clean small area full of obstacles.



Genie Bs je najmanji baterijski uređaj za pranje voodopornih podnih površina na tržištu, koji automatizira ručno čišćenje. Rezultati se mogu vidjeti odmah: rad i troškovi čišćenja se drastično smanjuju. Operator uređajem se ne umara i povećava se produktivnost. Genie E može promijeniti tradicionalno čišćenje na tržištu na 90% područja manjih od 1000 četvornih metara koja se još uvijek čiste ručno što je vrlo skupo i nije učinkovito. Zahvaljujući fleksibilnosti i pokretljivosti svojih rukohvata Genie E je idealan za čišćenje malih površina sa puno prepreka.



SIFRA MODEL

Baterijski model

104492 Genie Bs (Sa 1 valjkastom cetkom PPL 0,3 i 1 PPL 0,5)
(Sa punjacom i Gel baterijom 65Ah)

DODATNA OPREMA

429091 CETKA PPL 0,3 STRAZNJA (SVIJETLO PLAVA)

429090 CETKA PPL 0,5 PREDNJA (BIJELA)

TEHNIČKI OPIS		GENIE B
Sirina usisa	mm	525
Cetka O	mm	110x335
Motor cetke	V/Hz-V/W	12/250
Cetka rpm	rpm	450
Pritisak cetke	kg	14,5
Usisni motor	V/Hz-V/W	12/250
Vrsta pogona		semi aut.
Dimenzije pretinca za bateriju (L x h x w) mm		174-235-286
Maximalni radni nagib	%	2
Baterija	V/Ah C5	12/65
Tezina baterije	kg	25
Tezina uređaja (bez baterija)	kg	42

EASY LINE	 Electromagnetic compatibility Emission standard EN 55014-1 EN 61000-6-3 (2002)	 Working width cm 33,5	 Number of brushes 2	 Supply V/Hz traction 12/semi aut.
 Solution tank l 10	 Recovery tank l 10	 Working width up to m²/h 1010	 Machine dimensions mm L x h x w 718x1108x460	 weight without battery, kg 42

Strujic-S.hr

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr





My16 B e una lavasciuga pavimenti uomo a terra a trazione semi automatica adatta per la pulizia di piccoli ambienti, che normalmente so no trattati con i sistemi di pulizia manuali. L'essenzialita dei componenti che costituiscono My16 B la rendono estremamente semplice nell'utilizzo anche per persone che non sono mai state abituate ad utilizzare una lavasciuga pavimenti. Igienizzazione, perfetta asciugatura, compattezza, risparmio energetico, semplicita di utilizzo, sicurezza, sono alcune delle parole chiave che caratterizzano My16 B.



My16 B is a semi-automatic traction drive walk-behind scrubbing machine, suitable for the cleaning of small surfaces, that normally are treated with manual cleaning systems. Because of its components essentiality My16 B is extremely simple to use also for people that have never used a scrubbing machine. Sanitisation, perfect drying, compact size, energy saving, user friendly, safety, are some of the key words that characterize My16 B.



My16 B je uređaj za pranje voodootpornih podnih površina sa polu-automatskim vučnim pogonom, pogodan za čišćenje manjih površina, koje su obično tretirani ručnim čišćenjem. Zbog svojih komponenti sušina My16 B izuzetno jednostavna za uporabu i za ljude koji nemaju iskustva sa uređajima za pranje. Higijenski, odlično sušenje, kompaktna veličina, ušteda energije, prilagođen korisniku, sigurnost, neke su od ključnih riječi koje karakteriziraju My16 B.



SIFRA MODEL

Baterijski model

104033 My16 B (Basic)
103080 My16 B (Sa cetkom PPL 0,6)
(Sa punjacom i Gel baterijom 65Ah)

DODATNA OPREMA

428782 CETKA PPL 0,6
429372 CETKA PPL 0,3
429371 NOSAC FILCA
429373 FILC MIKROFIBRA

TEHNICKI OPIS		My16 B
Sirina usisa	mm	450
Cetka O	mm	410
Motor cetke	V/Hz-V/W	12/250
Cetka rpm	rpm	140
Pritisak cetke	kg	20
Usisni motor	V/Hz-V/W	12/250
Vrsta pogona		semi aut.
Dimenzije pretinca za bateriju (L x h x w)		180-235-286
Maximalni radni nagib	%	2
Baterija	V/Ah C5	12/60
Tezina baterije	kg	25
Tezina uređaja(bez baterija)	kg	42

FIMAP									
My16 B	Electromagnetic compatibility Emission standard EN 61000-6-3 (2002)	Working width cm 41	Number of brushes 1	Supply V/ traction 12/ semi aut.	Solution tank l 22	Recovery tank l 20	Working width up to m²/h 1215	Machine dimensions in mm L x h x w 685 945 440	weight with batteries kg 67

Strujic-S.hr

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr



SIFRA MODEL

Elektricni model

105262 My50 E (Basic)

DODATNA OPREMA

Radna širina 51 cm

404654	CETKA PPL 0,3	Ø 51
405631	CETKA PPL 0,6	Ø 51
404653	CETKA PPL 0,9	Ø 51
405632	CETKA TYNEX	Ø 51
405527	NOSAC FILCA	Ø 51

TEHNICKI OPIS		My50 E
Sirina usisa	mm	680-780
Cetka O	mm	(1) 510
Motor cetke	V/Hz-V/W	230/750
Cetka rpm	rpm	165
Pritisak cetke	kg	25
Usisni motor	V/Hz-V/W	230/450
Vrsta pogona		semi aut.
Dimenzije pretinca za bateriju (L x h x w) mm		-
Maximalni radni nagib	%	2
Baterija	V/Ah C5	-
Tezina bez baterija	kg	62
Tezina uredjaja(sa baterijama)	kg	-

							
Compatibilità elettromagnetica Norma emissione Electromagnetic compatibility Emission standard Compatibilidad electromagnética Norma emisión	Larghezza lavoro cm Working width cm Ancho trabajo cm	Numero spazzole Number of brushes Número cepillos	Alimentazione V/trazione Supply V/traction Alimentación V/tracción	Serbatoio soluzione I Solution tank I Depósito solución detergente I	Serbatoio recupero I Recovery tank I Depósito recolección I	Capacità lavoro fino a m³/h Working capacity up to m³/h Capacidad trabajo hasta m³/h	Dimensioni macchina mm L x h x l Machine dimensions mm L x h x w Dimensiones máquina mm L x h x a
EN 61000-6-3 (2002)	51	1	220V / Semi aut.	40	40	1700-1850-1960	1164x995x541

Strujic-S.hr

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr



SIFRA MODEL

Baterijski model bez pogona

106442 iMx B - (Basic)

106489 iMx B - (Basic) SA UGRADJENIM PUNJACEM

Baterijski model sa eco funkcijom

106440 iMx B



106487 iMx B



SA UGRADJENIM PUNJACEM

Baterijski model sa pogonom i eco funkcijom

106441 iMx Bt



106488 iMx Bt



SA UGRADJENIM PUNJACEM



- omogućava veću autonomiju rada, uz smanjenu potošnju sredstva za čišćenje i nižu buku

DODATNA OPREMA

Radna širina 51 cm

404654 CETKA PPL 0,3 Ø 51

405631 CETKA PPL 0,6 Ø 51

404653 CETKA PPL 0,9 Ø 51

405632 CETKA TYNEX Ø 51

405527 NOSAC FILCA Ø 51

TEHNIČKI PODACI		iMx B (Base)	iMx B/Bt
Sirina usisa	mm	680 ili 780	
Radna sirina	mm	510	
Spremnik ciste vode	l	40	
Spremnik otpadne vode	l	40	
Promjer cetke	mm	(1) 508	
Motor cetke	V/W	24/500	
Broj okretaja cetke	rpm	166	
Pritisak cetke	kg	30	
Usisni motor	V/W	24/310	
Usisni podtlak	mbar	61	
Pogonski motor	V/W	24/120	

TEHNIČKI PODACI		iMx B (Base)	iMx B/Bt
Brzina pogona	km/h	3,5	4
Napon/Pogon	V	24 semi aut.	24 semi aut./24 aut.
Max radni nagib	%	2	10
Dimenzije pretinca za baterije (L x h x w)	mm	353x250x333	
Baterije (kolicina)	V	12 (2)	
Tezina baterija	Kg	60	
Tezina uredjaja (bez baterija)	Kg	76	
Dimenzije uredjaja (L x h x w)	mm	1180x1030x509	
Kapacitet rada	m²/h	1500/2000	
Electromagnetic compatibility (Emission standard)		EN 6100-6-1, 2, 3, 4	

Strujić-S.hr

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr



MMx43 B/Bt/E je jedna lavasciuga pavimenti monospazzola uomo a terra a trazione semi-automatica e automatica realizzata nella versione a batteria o elettrica da 43 cm di pista di lavoro. MMx43 B/Bt/E viene fornita di serie con la nuova tecnologia FNC (Fimap Noise Cancelling) che permette all'operatore di lavorare in assoluta sicurezza acustica garantendo il livello di pressione sonora emessa dal motore aspirazione inferiore a 60dB (A). Su richiesta la lavasciuga può essere equipaggiata con il sistema FSS (Fimap Solution Saver), che permette di risparmiare un 50% di acqua e un 30% di detergente, e con il caricabatterie.



MMx43 B/Bt/E is a single-brush walk-behind scrubbing machine with semi-automatic or automatic traction drive which comes in the battery-powered or mains-powered version with 43 cm working width. MMx43 B/Bt/E comes with the new FNC (Fimap Noise Cancelling) technology as standard equipment which ensures complete acoustic safety for the operator as the sound pressure level of the suction motor is guaranteed below 60dB (A). On request, the scrubbing machine can be fitted with the FSS (Fimap Solution Saver) system which ensures 50% water saving and 30% detergent saving, and with battery charger.



MMx43 B/Bt/E je jednopočni uređaj za pranje vodoopornih podnih površina radne širine 43 cm sa polu-automatskim ili automatskim vučnim pogonom koji može biti u baterijskoj ili električnoj verziji. MMx43 B/Bt / opremljen je novim FNC (Fimap Noise Cancelling) tehnologijom već u standardnom paketu opreme koja osigurava potpunu zvučnu sigurnost za operatora. Zvučna razina usisnog motora zajamčeno je ispod 60dB (A). Na zahtjev, uređaj može biti opremljen s FSS (Fimap Solution Saver) sustavom koji osigurava uštedu vode od 50% i 30% deterdženta, kao i sa integriranim punjačem.



SIFRA	MODEL
Elektricni model	

103971 MMx43 E (Basic) 

Baterijski model bez pogona	
-----------------------------	--

103973 MMx43 B (Basic)
 103974 MMx43 B - 
 103975 MMx43 B - Sa ugradjenim punjacem
 103976 MMx43 B - Sa ugradjenim punjacem 

Baterijski model sa pogonom	
-----------------------------	--

103977 MMx43 Bt (Basic)
 103978 MMx43 Bt - 
 103979 MMx43 Bt - Sa ugradjenim punjacem
 103980 MMx43 Bt - Sa ugradjenim punjacem 

DODATNA OPREMA	
----------------	--

414309 CETKA PPL 0,3
 414310 CETKA PPL 0,6
 414311 CETKA PPL 0,9
 414312 CETKA TYNEX
 405507 NOSAC FILCA
 405529 NOSAC FILCA REDUCIRANI
 414240 FILC MIKROFIBRA

Uredjaj se isporučuje bez punjača i baterija

TEHNIČKI OPIS		MMx43 E/B/Bt
Sirina usisa	mm	660
Cetka O	mm	(1) 430
Motor cetke	V/Hz-V/W	230/400-24/400
Cetka rpm	rpm	140
Pritisak cetke	kg	23
Usisni motor	V/Hz-V/W	230/450-24/550
Vrsta pogona		semi aut./aut.
Dimenzije pretinca za bateriju (L x h x w) mm		360x325x330
Maximalni radni nagib	%	10
Baterija	V/Ah C5	-/12/105 (2)
Tezina bez baterije	kg	
Tezina uredjaja(sa baterijama)	kg	135 E/B - 155 Bt

PROFESSIONAL LINE		Electromagnetic compatibility Emission standard EN 55014-1, 2 EN 61000-6-1, 2, 3, 4		Working width cm 43		Number of brushes 1		Supply V/Hz traction 230/50/semi aut. 24V/semi aut. 24V/ aut.	
		Solution tank l 40		Recovery tank l 50		Working width up to m²/h 1200/1250/1750		Machine dimensions mm L x h x w 1150x1000x445	

Strujic-S.hr

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr



MMx50 B/Bt/E è una lavasciuga pavimenti monospazzola uomo a terra a trazione semi-automatica e automatica realizzata nella versione a batteria o elettrica da 50 cm di pista di lavoro. MMx50 B/Bt/E viene fornita di serie con la nuova tecnologia FNC (Fimap Noise Cancelling) che permette all'operatore di lavorare in assoluta sicurezza acustica garantendo il livello di pressione sonora emessa dal motore aspirazione inferiore a 60dB (A). Su richiesta la lavasciuga può essere equipaggiata con il sistema FSS (Fimap Solution Saver), che permette di risparmiare un 50% di acqua e un 30% di detergente, e con il caricabatterie.



MMx50 B/Bt/E is a single-brush walk-behind scrubbing machine with semi-automatic or automatic traction drive which comes in the battery-powered or mains-powered version with 50 cm working width. MMx50 B/Bt/E comes with the new FNC (Fimap Noise Cancelling) technology as standard equipment which ensures complete acoustic safety for the operator as the sound pressure level of the suction motor is guaranteed below 60dB (A). On request, the scrubbing machine can be fitted with the FSS (Fimap Solution Saver) system which ensures 50% water saving and 30% detergent saving, and with battery charger.



MMx50 B / BT / E je jednopočni uređaj za pranje vodoopornih podnih površina radne širine 50 cm sa polu-automatskim ili automatskim vučnim pogonom koji može biti u baterijskoj ili električnoj verziji. MMx50 B / BT / opremljen je novim FNC (Fimap Noise Cancelling) tehnologijom već u standardnom paketu opreme koja osigurava potpunu zvučnu sigurnost za operatora. Zvučna razina usisnog motora zajamčeno je ispod 60dB (A). Na zahtjev, uređaj može biti opremljen s FSS (Fimap Solution Saver) sustavom koji osigurava uštedu vode od 50% i 30% deterdženta, kao i sa integriranim punjačem.



SIFRA	MODEL	
Elektricni model		
103972	MMx50 E (Basic)	
104470	MMx500 E (Basic)	
Baterijski model bez pogona		
103981	MMx50 B (Basic)	
103982	MMx50 B - 	
103983	MMx50 B - Sa ugradjenim punjacem	
103984	MMx50 B - Sa ugradjenim punjacem 	
Baterijski model sa pogonom		
103985	MMx50 Bt - (Basic)	
103986	MMx50 Bt - 	
103987	MMx50 Bt - Sa ugradjenim punjacem	
103988	MMx50 Bt - Sa ugradjenim punjacem 	
DODATNA OPREMA		
427605	CETKA PPL 0,3	
427602	CETKA PPL 0,6	
427604	CETKA PPL 0,9	
427708	CETKA TYNEX	
405542	NOSAC FILCA	

Uređaj se isporučuje bez punjača i baterija

TEHNIČKI OPIS		MMx50 E/B/Bt
Sirina usisa	mm	742
Cetka O	mm	(1) 510
Motor cetke	V/Hz-V/W	230/400-24/400
Cetka rpm	rpm	140
Pritisak cetke	kg	30
Usisni motor	V/Hz-V/W	230/450-24/550
Vrsta pogona		semi aut./aut.
Dimenzije pretinca za bateriju (L x h x w)mm		360x325x330
Maximalni radni nagib	%	10
Baterija	V/Ah C5	-/12/105 (2)
Tezina bez baterije	kg	75 E/B - 95 Bt
Tezina uređaja(sa baterijama)	kg	135 E/B - 155 Bt

PROFESSIONAL LINE MMx50 E/B/Bt		 Electromagnetic compatibility Emission standard EN 55014-1, 2 EN 61000-6-1, 2, 3, 4	 Working width cm 51	 Number of brushes 1	 Supply V/Hz traction 230/50/semi aut. 24V/semi aut. 24V/ aut.
 Solution tank l 40	 Recovery tank l 50	 Working width up to m ² /h 1200/1250/1750	 Machine dimensions mm L x h x w 1178x1000x530	 weight without battery, kg 75 E/B - 95 Bt	

Strujic-S.hr

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr



MMx52 B/Bt è una lavasciuga pavimenti a due spazzole a disco uomo a terra a trazione semi-automatica e automatica realizzata nella versione a batteria da 51 cm di pista di lavoro. MMx52 B/Bt viene fornita di serie con la nuova tecnologia FNC (Fimap Noise Cancelling) che permette all'operatore di lavorare in assoluta sicurezza acustica garantendo il livello di pressione sonora emessa dal motore aspirazione inferiore a 60dB (A). Su richiesta la lavasciuga può essere equipaggiata con il sistema FSS (Fimap Solution Saver), che permette di risparmiare un 50% di acqua e un 30% di detergente, e con il caricabatterie.



MMx52 B/Bt is a double-brush walk-behind scrubbing machine with semi-automatic or automatic traction drive which comes in the battery-powered version with 51 cm working width. MMx52 B/Bt comes with the new FNC (Fimap Noise Cancelling) technology as standard equipment which ensures complete acoustic safety for the operator as the sound pressure level of the suction motor is guaranteed below 60dB (A). On request, the scrubbing machine can be fitted with the FSS (Fimap Solution Saver) system which ensures 50% water saving and 30% detergent saving, and with battery charger.



MMx52 B / BT / E je dvopločni uređaj za pranje vodoopornih podnih površina radne širine 51 cm sa polu-automatskim ili automatskim vučnim pogonom koji može biti u baterijskoj ili verziji. MMx52 B / BT opremljen je novim FNC (Fimap Noise Cancelling) tehnologijom već u standardnom paketu opreme koja osigurava potpunu zvučnu sigurnost za operatora. Zvučna razina usisnog motora zajamčeno je ispod 60dB (A). Na zahtjev, uređaj može biti opremljen s FSS (Fimap Solution Saver) sustavom koji osigurava uštedu vode od 50% i 30% deterdženta, kao i sa integriranim punjačem.



SIFRA	MODEL
Baterijski model bez pogona	
104222	MMx52 B (Basic)
104223	MMx52 B - 
104224	MMx52 B - Sa ugradjenim punjacem
104225	MMx52 B - Sa ugradjenim punjacem 
Baterijski model sa pogonom	
104226	MMx52 Bt - (Basic)
104227	MMx52 Bt - 
104228	MMx52 Bt - Sa ugradjenim punjacem
104229	MMx52 Bt - Sa ugradjenim punjacem 
DODATNA OPREMA	
405601	CETKA PPL 0,3
405604	CETKA PPL 0,6
405602	CETKA PPL 0,9
405603	CETKA TYNEX
405513	NOSAC FILCA

Uređaj se isporučuje bez punjača i baterija

TEHNIČKI OPIS		MMx52 B/Bt
Sirina usisa	mm	742
Cetka O	mm	(2) 255
Motor cetke	V/Hz-V/W	24/400
Cetka rpm	rpm	275
Pritisak cetke	kg	30
Usisni motor	V/Hz-V/W	24/550
Vrsta pogona		semi aut./aut.
Dimenzije pretinca za bateriju (L x h x w)mm		360x325x330
Maximalni radni nagib	%	10
Baterija	V/Ah C5	12/105 (2)
Tezina bez baterije	kg	75 E/B - 95 Bt
Tezina uređaja(sa baterijama)	kg	135 E/B - 155 Bt

PROFESSIONAL LINE MMx52 B/Bt 		 Electromagnetic compatibility Emission standard EN 61000-6-1, 2, 3, 4	 Working width cm 51	 Number of brushes 2	 Supply V/Hz traction 24v/semi aut. 24V/ aut.
 Solution tank l 40	 Recovery tank l 50	 Working width up to m²/h 1250/1750	 Machine dimensions mm L x h x w 1100x1000x530	 weight without battery, kg 75 B - 95 Bt	

Strujic-S.hr

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr



Mx50 Bt è una lavasciuga pavimenti monospazzola uomo a terra a trazione automatica realizzata nella versione a batteria da 50 cm di pista di lavoro. Mx50 Bt viene fornita di serie con la nuova tecnologia FNC (Fimap Noise Cancelling) che permette all'operatore di lavorare in assoluta sicurezza acustica garantendo il livello di pressione sonora emessa dal motore aspirazione inferiore a 60dB (A). Su richiesta la lavasciuga può essere equipaggiata con il sistema FSS (Fimap Solution Saver) che permette di risparmiare un 50% di acqua e un 30% di detergente, e con il caricabatterie.



Mx50 Bt is a single-brush walk-behind scrubbing machine with automatic traction drive which comes in the battery-powered version with 50 cm working width. Mx50 Bt comes with the new FNC (Fimap Noise Cancelling) technology as standard equipment which ensures complete acoustic safety for the operator as the sound pressure level of the suction motor is guaranteed below 60dB (A). On request, the scrubbing machine can be fitted with the FSS (Fimap Solution Saver) system which ensures 50% water saving and 30% detergent saving, and with battery charger.



Mx50 Bt je jednopločni uređaj za pranje vodoopornih podnih površina radne širine 50 cm sa automatskim vučnim pogonom koji dolazi u baterijskoj izvedbi. Mx50 Bt opremljen je novim FNC (Fimap Noise Cancelling) tehnologijom već u standardnom paketu opreme koja osigurava potpunu zvučnu sigurnost za operatora. Zvučna razina usisnog motora zajamčeno je ispod 60dB (A). Na zahtjev, uređaj može biti opremljen s FSS (Fimap Solution Saver) sustavom koji osigurava uštedu vode od 50% i 30% deterdženta, kao i sa integriranim punjačem.



SIFRA MODEL

Baterijski model sa pogonom

103843	Mx50 Bt	- (Basic)
103946	Mx50 Bt	- 
103947	Mx50 Bt	- Sa ugrađenim punjačem
103948	Mx50 Bt	- Sa ugrađenim punjačem 

DODATNA OPREMA

414266	CETKA PPL 0,4
414267	CETKA PPL 0,6
414268	CETKA PPL 0,9
414269	CETKA TYNEX
405527	NOSAC FILCA

Uređaj se isporučuje bez punjača i baterija

TEHNIČKI OPIS		Mx50 Bt
Sirina usisa	mm	755
Cetka O	mm	(1) 510
Motor cetke	V/Hz-V/W	24/560
Cetka rpm	rpm	240
Pritisak cetke	kg	30÷40
Usisni motor	V/Hz-V/W	24/550
Vrsta pogona		aut.
Dimenzije pretinca za bateriju (L x h x w)mm		350x305x360
Maximalni radni nagib	%	10
Baterija	V/Ah C5	12/150 (2)
Tezina bez baterije	kg	110
Tezina uređaja(sa baterijama)	kg	185

PROFESSIONAL LINE					
 Mx50 Bt	 Electromagnetic compatibility Emission standard EN 61000-6-1, 2, 3, 4	 Working width cm 51	 Number of brushes 1	 Supply V/Hz traction 24V/ aut.	
 Solution tank l 60	 Recovery tank l 70	 Working width up to m ² /h 2250	 Machine dimensions mm L x h x w 1380x1053x530	 weight without battery, kg 110	

Strujić-S.hr

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr



Mx55 Bt je lavasciuga pavimenti a due spazzole a disco uomo a terra a trazione automatica realizzata nella versione a batteria da 56 cm di pista di lavoro. Mx55 Bt viene fornita di serie con la nuova tecnologia FNC (Fimap Noise Cancelling) che permette all'operatore di lavorare in assoluta sicurezza acustica garantendo il livello di pressione sonora emessa dal motore aspirazione inferiore a 60dB (A). Su richiesta la lavasciuga può essere equipaggiata con il sistema FSS (Fimap Solution Saver) che permette di risparmiare un 50% di acqua e un 30% di detergente, e con il caricabatterie.



Mx55 Bt is a walk-behind scrubbing machine with two brushes and automatic traction drive which comes in the battery-powered version with 56 cm working width. Mx55 Bt comes with the new FNC (Fimap Noise Cancelling) technology as standard equipment which ensures complete acoustic safety for the operator as the sound pressure level of the suction motor is guaranteed below 60dB (A). On request, the scrubbing machine can be fitted with the FSS (Fimap Solution Saver) system which ensures 50% water saving and 30% detergent saving, and with battery charger.



Mx55 Bt je uređaj za pranje vodoopornih podnih površina sa dvije četke, radne širine 56 cm sa automatskim vučnim pogonom koji dolazi u baterijskoj izvedbi. Mx55 Bt opremljen je novim FNC (Fimap Noise Cancelling) tehnologijom već u standardnom paketu opreme koja osigurava potpunu zvučnu sigurnost za operatora. Zvučna razina usisnog motora zajamčeno je ispod 60dB (A). Na zahtjev, uređaj može biti opremljen s FSS (Fimap Solution Saver) sustavom koji osigurava uštedu vode od 50% i 30% deterdženta, kao i sa integriranim punjačem.



SIFRA MODEL

Baterijski model sa pogonom

103949	Mx55 Bt - (Basic)
103950	Mx55 Bt - 
103951	Mx55 Bt - Sa ugradjenim punjacem
103952	Mx55 Bt - Sa ugradjenim punjacem 

DODATNA OPREMA

427709	CETKA PPL 0,3
427710	CETKA PPL 0,6
427711	CETKA PPL 0,9
427712	CETKA TYNEX
427713	NOSAC FILCA

Uredjaj se isporucuje bez punjaca i baterija

TEHNIČKI OPIS		Mx55 Bt
Sirina usisa	mm	755
Cetka O	mm	(2) 285
Motor cetke	V/Hz-V/W	24/560
Cetka rpm	rpm	240
Pritisak cetke	kg	30÷40
Usisni motor	V/Hz-V/W	24/550
Vrsta pogona		aut.
Dimenzije pretinca za bateriju (L x h x w)mm		350x305x360
Maximalni radni nagib	%	10
Baterija	V/Ah C5	12/150 (2)
Tezina bez baterije	kg	110
Tezina uredjaja(sa baterijama)	kg	185

PROFESSIONAL LINE					
Mx55 Bt 	Electromagnetic compatibility Emission standard EN 61000-6-1, 2, 3, 4	Working width cm	56	Number of brushes	Supply V/Hz traction
				2	24V/ aut.
					
Solution tank I	Recovery tank I	Working width up to m²/h	Machine dimensions mm L x h x w	weight without battery, kg	
60	70	2500	1380x1053x570	110	



Mx65 Bt je lavasciuga pavimenti a due spazzole a disco uomo a terra a trazione automatica realizzata nella versione a batteria da 66 cm di pista di lavoro. Mx65 Bt viene fornita di serie con la nuova tecnologia FNC (Fimap Noise Cancelling) che permette all'operatore di lavorare in assoluta sicurezza acustica garantendo il livello di pressione sonora emessa dal motore aspirazione inferiore a 60dB (A). Su richiesta la lavasciuga può essere equipaggiata con il sistema FSS (Fimap Solution Saver) che permette di risparmiare un 50% di acqua e un 30% di detergente, e con il caricabatterie.



Mx65 Bt is a walk-behind scrubbing machine with two brushes and automatic traction drive which comes in the battery-powered version with 66 cm working width. Mx65 Bt comes with the new FNC (Fimap Noise Cancelling) technology as standard equipment which ensures complete acoustic safety for the operator as the sound pressure level of the suction motor is guaranteed below 60dB (A). On request, the scrubbing machine can be fitted with the FSS (Fimap Solution Saver) system which ensures 50% water saving and 30% detergent saving, and with battery charger.



Mx65 Bt je uređaj za pranje vodoopornih podnih površina sa dvije četke, radne širine 66 cm sa automatskim vučnim pogonom koji dolazi u baterijskoj izvedbi. Mx65 Bt opremljen je novim FNC (Fimap Noise Cancelling) tehnologijom već u standardnom paketu opreme koja osigurava potpunu zvučnu sigurnost za operatora. Zvučna razina usisnog motora zajamčeno je ispod 60dB (A). Na zahtjev, uređaj može biti opremljen s FSS (Fimap Solution Saver) sustavom koji osigurava uštedu vode od 50% i 30% deterdženta, kao i sa integriranim punjačem.



SIFRA MODEL

Baterijski model sa pogonom

103840	Mx65 Bt	- (Basic)
103940	Mx65 Bt	- 
103941	Mx65 Bt	- Sa ugradjenim punjacem
103942	Mx65 Bt	- Sa ugradjenim punjacem 

DODATNA OPREMA

422189	CETKA PPL 0,3
422971	CETKA PPL 0,6
422972	CETKA PPL 0,9
422981	CETKA TYNEX
422973	NOSAC FILCA

Uredjaj se isporučuje bez punjača i baterija

TEHNIČKI OPIS		Mx65 Bt
Sirina usisa	mm	948
Cetka O	mm	(2) 345
Motor cetke	V/Hz-V/W	24/560
Cetka rpm	rpm	240
Pritisak cetke	kg	30÷40
Usisni motor	V/Hz-V/W	24/550
Vrsta pogona		aut.
Dimenzije pretinca za bateriju (L x h x w)mm		350x305x360
Maximalni radni nagib	%	10
Baterija	V/Ah C5	12/150 (2)
Tezina bez baterije	kg	110
Tezina uredjaja(sa baterijama)	kg	185

PROFESSIONAL LINE  Mx65 Bt	 Electromagnetic compatibility Emission standard EN 61000-6-1, 2, 3, 4	 Working width cm 66	 Number of brushes 2	 Supply V/Hz traction 24V/ aut.
	 Solution tank l 60	 Recovery tank l 70	 Working width up to m ² /h 2900	 Machine dimensions mm L x h x w 1380x1053x680
			 weight without battery, kg 110	

Strujic-S.hr

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr



Mx50 Bts je lavasciuga pavimenti a due spazzole a rullo uomo a terra a trazione automatica realizzata nella versione a batteria da 50 cm di pista di lavoro. Mx50 Bts viene fornita di serie con la nuova tecnologia FNC (Fimap Noise Cancelling) che permette all'operatore di lavorare in assoluta sicurezza acustica garantendo il livello di pressione sonora emessa dal motore aspirazione inferiore a 60dB (A). Su richiesta la lavasciuga può essere equipaggiata con il sistema FSS (Fimap Solution Saver) che permette di risparmiare un 50% di acqua e un 30% di detergente, e con il caricabatterie.



Mx50 Bts is a walk-behind scrubbing machine with two cylindrical brushes and automatic traction drive which comes in the battery-powered version with 50 cm working width. Mx50 Bts comes with the new FNC (Fimap Noise Cancelling) technology as standard equipment which ensures complete acoustic safety for the operator as the sound pressure level of the suction motor is guaranteed below 60dB (A). On request, the scrubbing machine can be fitted with the FSS (Fimap Solution Saver) system which ensures 50% water saving and 30% detergent saving, and with battery charger.



Mx50 Bts je uređaj za pranje vodootpornih podnih površina sa dvije cilindrične četke, radne širine 50 cm sa automatskim vučnim pogonom koji dolazi u baterijskoj izvedbi. Mx50 Bts opremljen je novim FNC (Fimap Noise Cancelling) tehnologijom već u standardnom paketu opreme koja osigurava potpunu zvučnu sigurnost za operatora. Zvučna razina usisnog motora zajamčeno je ispod 60dB (A). Na zahtjev, uređaj može biti opremljen s FSS (Fimap Solution Saver) sustavom koji osigurava uštedu vode od 50% i 30% deterdženta, kao i sa integriranim punjačem.



SIFRA MODEL

Baterijski model sa pogonom

103842	Mx50 Bts - (Basic)
103943	Mx50 Bts - 
103944	Mx50 Bts - Sa ugradjenim punjacem
103945	Mx50 Bts - Sa ugradjenim punjacem 

DODATNA OPREMA

405640	CETKA PPL 0,3 STRAZNJA PLAVA
405639	CETKA PPL 0,6 PREDNJA BIJELA
405561	CETKA TYNEX PREDNJA

Uređaj se isporučuje bez punjača i baterija

TEHNIČKI OPIS		Mx50 Bts
Sirina usisa	mm	755
Cetka O	mm	(2) 110x500
Motor cetke	V/Hz-V/W	24/560
Cetka rpm	rpm	800
Pritisak cetke	kg	30÷40
Usisni motor	V/Hz-V/W	24/550
Vrsta pogona		aut.
Dimenzije pretinca za bateriju (L x h x w)mm		350x305x360
Maximalni radni nagib	%	10
Baterija	V/Ah C5	12/150 (2)
Tezina bez baterije	kg	110
Tezina uređaja(sa baterijama)	kg	185

PROFESSIONAL LINE					
Mx50 Bts 		Electromagnetic compatibility Emission standard EN 61000-6-1, 2, 3, 4		Working width cm	50
		Solution tank l	Recovery tank l		Working width up to m ² /h
60	70			2250	
		Machine dimensions mm L x h x w	1380x1053x510		Number of brushes
					2
		Supply V/Hz traction	24V/ aut.		weight without battery, kg
					110

Strujić-S.hr

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr



SMx65 Bt je lavasciuga pavimenti a due spazzole a disco uomo a terra a trazione automatica realizzata nella versione a batteria da 66 cm di pista di lavoro. SMx65 Bt viene fornita di serie con la nuova tecnologia FNC (Fimap Noise Cancelling) che permette all'operatore di lavorare in assoluta sicurezza acustica garantendo il livello di pressione sonora emessa dal motore aspirazione inferiore a 60dB (A). Su richiesta la lavasciuga può essere equipaggiata con il sistema FSS (Fimap Solution Saver) che permette di risparmiare un 50% di acqua e di detergente, e con il caricabatterie.



SMx65 Bt is a walk-behind scrubbing machine with two brushes and automatic traction drive which comes in the battery-powered version with 66 cm working width. SMx65 Bt comes with the new FNC (Fimap Noise Cancelling) technology as standard equipment which ensures complete acoustic safety for the operator as the sound pressure level of the suction motor is guaranteed below 60dB (A). On request, the scrubbing machine can be fitted with the FSS (Fimap Solution Saver) system which ensures 50% water and detergent saving, and with battery charger.



SMx65 Bt je uređaj za pranje vodootpornih podnih površina sa dvije četke, radne širine 66 cm sa automatskim vučnim pogonom koji dolazi u baterijskoj izvedbi. SMx65 Bt opremljen je novim FNC (Fimap Noise Cancelling) tehnologijom već u standardnom paketu opreme koja osigurava potpunu zvučnu sigurnost za operatora. Zvučna razina usisnog motora zajamčeno je ispod 60dB (A). Na zahtjev, uređaj može biti opremljen s FSS (Fimap Solution Saver) sustavom koji osigurava uštedu vode i deterdženta od 50%, kao i sa integriranim punjačem.



SIFRA MODEL

Baterijski model sa pogonom

103900	SMx65 Bt - (Basic)
103992	SMx65 Bt - 
103993	SMx65 Bt - Sa ugradjenim punjacem
103994	SMx65 Bt - Sa ugradjenim punjacem 

DODATNA OPREMA

422189	CETKA PPL 0,3
422971	CETKA PPL 0,6
422972	CETKA PPL 0,9
422981	CETKA TYNEX
422973	NOSAC FILCA

Uredjaj se isporučuje bez punjača i baterija

TEHNIČKI OPIS		SMx65 Bt
Sirina usisa	mm	948
Cetka O	mm	(2) 345
Motor cetke	V/Hz-V/W	24/560
Cetka rpm	rpm	240
Pritisak cetke	kg	30÷50
Usisni motor	V/Hz-V/W	24/550
Vrsta pogona		aut.
Dimenzije pretinca za bateriju (L x h x w)mm		450x305x450
Maximalni radni nagib	%	10
Baterija	V/Ah C5	6/240 (4)
Tezina bez baterije	kg	155
Tezina uredjaja(sa baterijama)	kg	285

PROFESSIONAL LINE					
SMx65 Bt 					
					
Solution tank l	Recovery tank l	Working width up to m ² /h	Machine dimensions mm L x h x w	Supply V/Hz traction	weight without battery, kg
80	90	3300	1448x1095x680	24V/ aut.	155

Strujić-S.hr

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr



SMx75 Bt je lavasciuga pavimenti a due spazzole a disco uomo a terra a trazione automatica realizzata nella versione a batteria da 75 cm di pista di lavoro. SMx75 Bt viene fornita di serie con la nuova tecnologia FNC (Fimap Noise Cancelling) che permette all'operatore di lavorare in assoluta sicurezza acustica garantendo il livello di pressione sonora emessa dal motore aspirazione inferiore a 60dB (A). Su richiesta la lavasciuga può essere equipaggiata con il sistema FSS (Fimap Solution Saver) che permette di risparmiare un 50% di acqua e di detergente, e con il caricabatterie.



SMx75 Bt is a walk-behind scrubbing machine with two brushes and automatic traction drive which comes in the battery-powered version with 75 cm working width. SMx75 Bt comes with the new FNC (Fimap Noise Cancelling) technology as standard equipment which ensures complete acoustic safety for the operator as the sound pressure level of the suction motor is guaranteed below 60dB (A). On request, the scrubbing machine can be fitted with the FSS (Fimap Solution Saver) system which ensures 50% water and detergent saving, and with battery charger.



SMx75 Bt je uređaj za pranje vodootpornih podnih površina sa dvije četke, radne širine 75 cm sa automatskim vučnim pogonom koji dolazi u baterijskoj izvedbi. SMx75 Bt opremljen je novim FNC (Fimap Noise Cancelling) tehnologijom već u standardnom paketu opreme koja osigurava potpunu zvučnu sigurnost za operatora. Zvučna razina usisnog motora zajamčeno je ispod 60dB (A). Na zahtjev, uređaj može biti opremljen s FSS (Fimap Solution Saver) sustavom koji osigurava uštedu vode i deterdženta od 50%, kao i sa integriranim punjačem.



SIFRA MODEL

Baterijski model sa pogonom

103995	SMx75 Bt - (Basic)
103996	SMx75 Bt - 
103997	SMx75 Bt - Sa ugradjenim punjacem
103998	SMx75 Bt - Sa ugradjenim punjacem 

DODATNA OPREMA

427715	CETKA PPL 0,3
427716	CETKA PPL 0,6
427717	CETKA PPL 0,9
427719	CETKA TYNEX
427718	NOSAC FILCA

Uredjaj se isporučuje bez punjača i baterija

TEHNIČKI OPIS		SMx75 Bt
Sirina usisa	mm	1050
Cetka O	mm	(2) 390
Motor cetke	V/Hz-V/W	24/560
Cetka rpm	rpm	240
Pritisak cetke	kg	30÷50
Usisni motor	V/Hz-V/W	24/550
Vrsta pogona		aut.
Dimenzije pretinca za bateriju (L x h x w)mm		450x305x450
Maximalni radni nagib	%	10
Baterija	V/Ah C5	6/240 (4)
Tezina bez baterije	kg	160
Tezina uredjaja(sa baterijama)	kg	290

PROFESSIONAL LINE  SMx75 Bt	 Electromagnetic compatibility Emission standard EN 61000-6-1, 2, 3, 4	 Working width cm 75,5	 Number of brushes 2	 Supply V/Hz traction 24V/ aut.
	 Solution tank l 80	 Recovery tank l 90	 Working width up to m²/h 3750	 Machine dimensions mm L x h x w 1448x1095x890
			 weight without battery, kg 160	

Strujić-S.hr

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr



SMx60 Bts e una lavasciuga pavimenti a due spazzole a rullo uomo a terra a trazione automatica realizzata nella versione a batteria da 60 cm di pista di lavoro. SMx60 Bts viene fornita di serie con la nuova tecnologia FNC (Fimap Noise Cancelling) che permette all'operatore di lavorare in assoluta sicurezza acustica garantendo il livello di pressione sonora emessa dal motore aspirazione inferiore a 60dB (A). Su richiesta la lavasciuga può essere equipaggiata con il sistema FSS (Fimap Solution Saver) che permette di risparmiare un 50% di acqua e di detergente, e con il caricabatterie.



SMx60 Bts is a walk-behind scrubbing machine with two cylindrical brushes and automatic traction drive which comes in the battery-powered version with 60 cm working width. SMx60 Bts comes with the new FNC (Fimap Noise Cancelling) technology as standard equipment which ensures complete acoustic safety for the operator as the sound pressure level of the suction motor is guaranteed below 60dB (A). On request, the scrubbing machine can be fitted with the FSS (Fimap Solution Saver) system which ensures 50% water and detergent saving, and with battery charger.



SMx60 Bts je uređaj za pranje vodootpornih podnih površina sa dvije cilindrične četke, radne širine 60 cm sa automatskim vučnim pogonom koji dolazi u baterijskoj izvedbi. SMx60 Bts opremljen je novim FNC (Fimap Noise Cancelling) tehnologijom već u standardnom paketu opreme koja osigurava potpunu zvučnu sigurnost za operatora. Zvučna razina usisnog motora zajamčeno je ispod 60dB (A). Na zahtjev, uređaj može biti opremljen s FSS (Fimap Solution Saver) sustavom koji osigurava uštedu vode i deterdženta od 50%, kao i sa integriranim punjačem.



SIFRA MODEL

Baterijski model sa pogonom

103901	SMx60 Bts - (Basic)
103989	SMx60 Bts - 
103990	SMx60 Bts - Sa ugrađenim punjačem
103991	SMx60 Bts - Sa ugrađenim punjačem 

DODATNA OPREMA

425853	CETKA PPL 0,8 STRAZNJA ZUTA
425854	CETKA PPL 0,6 PREDNJA BIJELA
427714	CETKA TYNEX PREDNJA

Uredjaj se isporučuje bez punjača i baterija

TEHNIČKI OPIS		SMx60 Bts
Sirina usisa	mm	948
Cetka O	mm	(2) 150x600
Motor cetke	V/Hz-V/W	24/1000
Cetka rpm	rpm	575
Pritisak cetke	kg	30÷50
Usisni motor	V/Hz-V/W	24/550
Vrsta pogona		aut.
Dimenzije pretinca za bateriju (L x h x w)mm		450x305x450
Maximalni radni nagib	%	10
Baterija	V/Ah C5	6/240 (4)
Tezina bez baterije	kg	150
Tezina uredjaja(sa baterijama)	kg	280

PROFESSIONAL LINE					
SMx60 Bts 		Electromagnetic compatibility Emission standard EN 61000-6-1, 2, 3, 4	Working width cm	Number of brushes	Supply V/Hz traction
			60	2	24V/ aut.
					
Solution tank l	Recovery tank l	Working width up to m ² /h	Machine dimensions mm L x h x w	weight without battery, kg	
80	90	3000	1448x1095x680	150	

Strujic-S.hr

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr




Gamma 66/83 Bt e una lavasciuga pavimenti uomo a terra a trazione automatica estremamente robusta e affidabile. Disponibile nella versione da 66/83 cm di pista di lavoro e adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo di spazi di medie e grandi dimensioni.



Gamma 66/83 Bt is a really strong and reliable automatic traction drive walk-behind scrubber-dryer. It is available in the version of 66/83 cm working width and suitable for maintenance and thorough cleaning of medium to large-sized surface areas.



Gamma 66/83 Bt je izuzetno snažan i pouzdan uređaj za pranje vodootpornih podnih površina sa automatskim vučnim pogonom radne širine 66 odnosno 83 cm koji je pogodan za održavanje i temeljito čišćenje srednjih i velikih površina.



SIFRA MODEL

Baterijski model sa pogonom

100573	Gamma 66 Bt
103050	Gamma 83 Bt II

Gamma 66 Bt - DODATNA OPREMA

405590	CETKA PPL 0,3
405591	CETKA PPL 0,6
405592	CETKA PPL 0,9
405593	CETKA TYNEX
405521	NOSAC FILCA

Gamma 83 Bt II - DODATNA OPREMA

405562	CETKA PPL 0,3
405563	CETKA PPL 0,6
414261	CETKA PPL 0,9
405565	CETKA TYNEX
405506	NOSAC FILCA

Uređaj se isporučuje bez punjača i baterija

TEHNICKI OPIS		Gamma 66 Bt	Gamma 83 Bt II
Sirina usisa	mm	1015	1115
Cetka O	mm	(2) 345	(2) 430
Motor cetke	V/Hz-V/W	36/900	36/900
Cetka rpm	rpm	200	180
Pritisak cetke	kg	80 max	80 max
Usisni motor	V/Hz-V/W	36/670	36/670
Vrsta pogona		aut.	aut.
Dimenzije pretinca za bateriju (L x h x w) mm		840x365x380	840x365x380
Maximalni radni nagib	%	10	10
Baterija	V/Ah C5	6/260 (6)	6/260 (6)
Tezina bez baterije	kg	185	185
Tezina uređaja(sa baterijama)	kg	370	370

PROFESSIONAL LINE	 Electromagnetic compatibility Emission standard	 Working width cm	 Number of brushes	 Supply V/Hz traction	 Solution tank l	 Recovery tank l	 Working width up to m ² /h	 Machine dimensions mm L x h x w	 weight without battery, kg
Gamma 66 Bt Gamma 83 Bt II	EN 61000-6-1, 2, 3, 4	66 83	2 2	36V/ aut.	90	120	2640 3320	1600x1100x680 1600x1100x850	185

Strujic-S.hr

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr

FIMAP EXCLUSIVE TECHNOLOGIES:



Risparmio acqua
e detergente fino al 50%
Up to 50% water
and detergent saving.



Aumento dell'autonomia
di lavoro grazie anche a
START&STOP
e Eco ON/OFF System.
Thanks also to START&STOP
and Eco ON/OFF System working
autonomy increase is ensured



Possibilità di operare negli
ambienti senza disturbo acustico.
Possibility to operate in
environments with low noise level



Garanzia estesa
fino a 24 mesi
24 months
extended warranty



Qualità Certificata Fimap
Fimap Certified Quality



SIFRA MODEL

Baterijski model sa pogonom

105860 Mxr
105861 Mxr - sa ugradjenim punjacom

DODATNA OPREMA

436232 CETKA PPL 0,3
436233 CETKA PPL 0,6
436234 CETKA PPL 0,9
436235 CETKA TYNEX
436236 NOSAC FILCA
222381 Usisni nastavak 705 mm - standardno opremljen uređaj (bez nadoplate)
222433 Usisni nastavak 800 mm - opcionalno uz nadoplatu
436235 Set držaca za ručni pribor
222480 Set zaštitnih guma oko cetke

Uređaj se isporučuje bez četke, punjača i baterija

TEHNICKI OPIS		Mxr
Sirina usisa	mm	705(opc. 800)
Cetka O	mm	(1) 560
Motor cetke	V/Hz-V/W	24/400
Cetka rpm	rpm	140
Pritisak cetke	kg	do 15
Usisni motor	V/Hz-V/W	24/310
Vrsta pogona		aut.
Brzina kretanja	Km/h	0÷5
Maximalni radni nagib	%	10
Baterija	V/Ah C5	12/105 (2)
Tezina bez baterije	kg	110
Tezina uređaja(sa baterijama)	kg	190

PROFESSIONAL LINE				
				
Mxr	Electromagnetic compatibility Emission standard EN 61000-6-3 (2002)	Working width cm 56	Number of brushes 1	Supply V/Hz traction 24V/ aut.
Solution tank l 70	Recovery tank l 70	Working width up to m ² /h 3000	Machine dimensions mm L x h x w 1265x1030x600	weight without battery, kg 110

Strujić-S.hr

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr

FIMAP EXCLUSIVE TECHNOLOGIES:



Risparmio acqua
e detergente fino al 50%
Up to 50% water
and detergent saving.



Aumento dell'autonomia
di lavoro grazie anche a
START&STOP
e Eco ON/OFF System.
Thanks also to START&STOP
and Eco ON/OFF System working
autonomy increase is ensured



Possibilità di operare negli
ambienti senza disturbo acustico.
Possibility to operate in
environments with low noise level



Garanzia estesa
fino a 24 mesi
24 months
extended warranty



Qualità Certificata Fimap
Fimap Certified Quality



SIFRA MODEL

Baterijski model sa pogonom

104832 Mr60 B

104833 Mr60 B - sa ugradjenim punjacem

DODATNA OPREMA

404627 CETKA PPL 0,3

405630 CETKA PPL 0,6

405629 CETKA PPL 0,9

405628 CETKA TYNEX

405519 NOSAC FILCA

219380 Usisni nastavak 780 mm - standardno opremljen uređaj

Uređaj se isporučuje bez četki, punjača i baterija (vidi zasebni cjenik)

							
Compatibilità elettromagnetica Norma emissione Electromagnetic compatibility Emission standard	Larghezza lavoro cm Working width cm	Numero spazzole Number of brushes	Alimentazione V/trazione Supply V/traction	Serbatoio soluzione l Solution tank l	Serbatoio recupero l Recovery tank l	Capacità lavoro fino a m ² /h Working capacity up to m ² /h	Dimensioni macchina mm L x h x l Machine dimensions mm L x h x w
EN 61000-6-3 (2002)	61	1	24/aut.	110	125	3660	1485x1320x679

Strujic-S.hr

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr

FIMAP EXCLUSIVE TECHNOLOGIES:



Risparmio acqua
e detergente fino al 50%
Up to 50% water
and detergent saving.



Aumento dell'autonomia
di lavoro grazie anche a
START&STOP
e Eco ON/OFF System.
Thanks also to START&STOP
and Eco ON/OFF System working
autonomy increase is ensured



Possibilità di operare negli
ambienti senza disturbo acustico.
Possibility to operate in
environments with low noise level



Pulito uniforme immediato
al primo lavaggio.
Uniform cleaning already
after the first pass



Garanzia estesa
fino a 24 mesi
24 months
extended warranty



Qualità Certificata Fimap
Fimap Certified Quality



SIFRA MODEL

Baterijski model sa pogonom

105464 Mr65 B

105465 Mr65 B - sa ugradjenim punjacom

DODATNA OPREMA

422189 CETKA PPL 0,3

422971 CETKA PPL 0,6

422972 CETKA PPL 0,9

422981 CETKA TYNEX

422973 NOSAC FILCA

222790 Usisni nastavak 990 mm - standardno opremljen uredjaj

Uredjaj se isporučuje bez četki, punjača i baterija

							
Compatibilità elettromagnetica Norma emissione Electromagnetic compatibility	Larghezza lavoro cm Working width cm	Numero spazzole Number of brushes	Alimentazione V/trazione Supply V/traction	Serbatoio soluzione l Solution tank l	Serbatoio recupero l Recovery tank l	Capacità lavoro fino a m ² /h Working capacity up to m ² /h	Dimensioni macchina mm L x h x l Machine dimensions mm L x h x w
EN 61000-6-3 (2002)	65	2	24/aut.	110	125	3900	1485x1320x679

Strujić-S.hr

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr

FIMAP EXCLUSIVE TECHNOLOGIES:



Risparmio acqua
e detergente fino al 50%
Up to 50% water
and detergent saving.



Aumento dell'autonomia
di lavoro grazie anche a
START&STOP
e Eco ON/OFF System.
Thanks also to START&STOP
and Eco ON/OFF System working
autonomy increase is ensured



Possibilità di operare negli
ambienti senza disturbo acustico.
Possibility to operate in
environments with low noise level



Pulito uniforme immediato
al primo lavaggio.
Uniform cleaning already
after the first pass



Garanzia estesa
fino a 24 mesi
24 months
extended warranty



Qualità Certificata Fimap
Fimap Certified Quality



SIFRA MODEL

Baterijski model sa pogonom

105466 Mr75 B

105467 Mr75 B - sa ugradjenim punjacom

DODATNA OPREMA

427715 CETKA PPL 0,3

427716 CETKA PPL 0,6

427717 CETKA PPL 0,9

427719 CETKA TYNEX

427718 NOSAC FILCA

222790 Usisni nastavak 990 mm - standardno opremljen uredjaj

Uredjaj se isporučuje bez četki, punjača i baterija

							
Compatibilità elettromagnetica Norma emissione Electromagnetic compatibility Emission standard	Larghezza lavoro cm Working width cm	Numero spazzole Number of brushes	Alimentazione V/trazione Supply V/traction	Serbatoio soluzione l Solution tank l	Serbatoio recupero l Recovery tank l	Capacità lavoro fino a m ² /h Working capacity up to m ² /h	Dimensioni macchina mm L x h x l Machine dimensions mm L x h x w
EN 61000-6-3 (2002)	75	2	24/aut.	110	125	4500	1485x1320x679

Strujic-S.hr

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr

FIMAP EXCLUSIVE TECHNOLOGIES:



Risparmio acqua
e detergente fino al 50%
Up to 50% water
and detergent saving.



Aumento dell'autonomia
di lavoro grazie anche a
START&STOP
e Eco ON/OFF System.
Thanks also to START&STOP
and Eco ON/OFF System working
autonomy increase is ensured



Possibilità di operare negli
ambienti senza disturbo acustico.
Possibility to operate in
environments with low noise level



Pulito uniforme immediato
al primo lavaggio.
Uniform cleaning already
after the first pass



Garanzia estesa
fino a 24 mesi
24 months
extended warranty



Qualità Certificata Fimap
Fimap Certified Quality



SIFRA MODEL

Baterijski model sa pogonom

105468 Mr85 B

105469 Mr85 B - sa ugradjenim punjacom

DODATNA OPREMA

430696 CETKA PPL 0,3

430697 CETKA PPL 0,6

430698 CETKA PPL 0,9

430699 CETKA TYNEX

431122 NOSAC FILCA

222791 Usisni nastavak 1105 mm - standardno opremljen uredjaj

Uredjaj se isporučuje bez četki, punjača i baterija

							
Compatibilità elettromagnetica Norma emissione Electromagnetic compatibility Emission standard	Larghezza lavoro cm Working width cm	Numero spazzole Number of brushes	Alimentazione V/trazione Supply V/traction	Serbatoio soluzione l Solution tank l	Serbatoio recupero l Recovery tank l	Capacità lavoro fino a m ³ /h Working capacity up to m ³ /h	Dimensioni macchina mm L x h x l Machine dimensions mm L x h x w
EN 61000-6-3 (2002)	85	2	24/aut.	110	125	5100	1485x1320x679

Strujic-S.hr

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr

FIMAP EXCLUSIVE TECHNOLOGIES:



Risparmio acqua
e detergente fino al 50%
Up to 50% water
and detergent saving.



Aumento dell'autonomia
di lavoro grazie anche a
START&STOP
e Eco ON/OFF System.
Thanks also to START&STOP
and Eco ON/OFF System working
autonomy increase is ensured



Possibilità di operare negli
ambienti senza disturbo acustico.
Possibility to operate in
environments with low noise level



Pulito uniforme immediato
al primo lavaggio.
Uniform cleaning already
after the first pass



Garanzia estesa
fino a 24 mesi
24 months
extended warranty



Qualità Certificata Fimap
Fimap Certified Quality



SIFRA MODEL

Baterijski model sa pogonom

105872 Mr100 B

105870 Mr100 B - sa ugradjenim punjcem

DODATNA OPREMA

436310 CETKA PPL 0,3

436311 CETKA PPL 0,6

436312 CETKA PPL 0,9

436314 CETKA TYNEX

436316 NOSAC FILCA

222791 Usisni nastavak 1105 mm - standardno opremljen uredjaj

Uredjaj se isporučuje bez četki, punjača i baterija

							
Compatibilità elettromagnetica Norma emissione Electromagnetic compatibility Emission standard	Larghezza lavoro cm Working width cm	Numero spazzole Number of brushes	Alimentazione V/trazione Supply V/traction	Serbatoio soluzione l Solution tank l	Serbatoio recupero l Recovery tank l	Capacità lavoro fino a m ² /h Working capacity up to m ² /h	Dimensioni macchina mm L x h x l Machine dimensions mm L x h x w
EN 61000-6-3 (2002)	100	2	24/aut.	110	125	6000	1485x1320x1050

Strujić-S.hr

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr



Mg75-85-100 B je jedna lavasciuga pavimenti uomo a bordo ecologica, produttiva ed economica. Disponibile nella versione con spazzole a disco da 75-100 cm di pista di lavoro, e adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo di qualsiasi superficie commerciale o industriale fino a 3.500 mq. L'adozione delle nuove tecnologie FSS, FNC, FWF, FES, FFF permette di ottenere operazioni di pulizia estremamente vantaggiose.



Mg75-85-100 B is an ecological, productive and economical ride-on scrubbing machine. Available in the disc brush version with 75-100 cm working width, it is suitable for maintenance and hard dirty cleaning on any commercial or industrial surface up to 3,500 sq.m. Thanks to FSS, FNC, FWF, FES, FFF technologies it assures very advantageous cleaning operations.



Mg75-85-100 B je ekološki orijentiran, produktivan i ekonomičan "ride-on" uređaj za pranje podnih površina. Dostupan u izvedbi sa disk četkama radne širine od 75-100 cm, pogodan je za održavanje i generalno čišćenje svih komercijalnih i industrijskih podnih površina do 3.500 četvornih metara. Zahvaljujući FSS, FNC, FWF, FES, FFF tehnologijama, osigurava najnaprednije učinke čišćenja.



FFF, FimapFastFill

SIFRA	MODEL	
Osnovni model sa tehnologijama   		
104570	Mg75 B Base	
104571	Mg85 B Base	
104573	Mg100 B Base	
Model sa tehnologijama    + dodatna oprema		
104517	Mg75 B 	
104518	Mg85 B 	
104520	Mg100 B 	

(sa dodatnom opremom: FSS(FimapSolution saver), FFF(FimapFastFill), Sistem za rotaciju usisa, Regulacija pritiska cetka do 100kg, Regulacija brzine, Indikator nivoa detergenta, Protuklizni kotaci, Rotaciono svjetlo)

DODATNA OPREMA Mg75 B	
414270	CETKA PPL 0,6
414273	CETKA PPL 0,9
414271	CETKA TYNEX
405508	NOSAC FILCA
DODATNA OPREMA Mg85 B	
405563	CETKA PPL 0,6
414261	CETKA PPL 0,9
405565	CETKA TYNEX
405506	NOSAC FILCA
DODATNA OPREMA Mg100 B	
414261	CETKA PPL 1,0
405565	CETKA TYNEX
405506	NOSAC FILCA

Uređaj se isporučuje bez četki, punjaca i baterija

TEHNIČKI OPIS		Mg75 B	Mg85 B	Mg100 B	PROFESSIONAL LINE									
Sirina usisa	mm	1015	1115	1265		Electromagnetic compatibility Emission standard EN 6100-6-1, 2, 3, 4	Working width cm 75 85 104,5	Number of brushes 2	Supply V/ traction 36V/aut.					
Cetka O	mm	(2) 390	(2) 430	(2) 510										
Motor cetke	V/Hz-V/W	36/1500	36/1500	36/1500										
Cetka rpm	rpm	200	200	200										
Pritisak cetke	kg	60÷100	60÷100	60÷100										
Usisni motor	V/Hz-V/W	36/670	36/670	36/670	Mg75 B Mg85 B Mg100 B									
Pogonskimotor	V/W	700	700	700	Machine dimensions in mm L x h x w 1740 x 1310 x 750 1740 x 1310 x 850 1740 x 1310 x 1045						Working width up to m²/h 4500 5100 6270	Solution tank l 170	Recovery tank l 175	weight with batteries kg 655 670 680
Podtlakusisanja	mbar	1400	1400	1400										
Brzina kretanja	km/h	0 ÷ 5	0 ÷ 5	0 ÷ 5										
Radius okretanja	mm	195	195	195										
Vrsta pogona		aut.	aut.	aut.										
Dimenzije pretinca za bateriju (L x h x w)	mm	380 x 365 x 380	380 x 365 x 380	380 x 365 x 380										
Maximalni radni nagib	%	10	10	10										
Baterija	V/Ah C5	36/240	36/240	36/240										
Tezina bez baterije	kg	305	305	305										
Tezina uređaja(sa baterijama)	kg	350	365	375										

FIMAP AUTOMATI - BATERIJE

MODEL	Br. Akumul.	NAPON (V)	Tip akum.	TROJAN MODEL	KAPACITET		DIMENZIJE (dxšxv) mm
GENIE B	1	12	AGM	24 AGM	C5	C20	274x174x220
					67	76	
MY16	1	12	AGM	24 AGM	67	76	274x174x220
iMX-MMX	2	12	Tekući - flat plate	27 TMX	85	105	324x171x248
	2	12	AGM	24 AGM	67	76	274x174x220
	2	12	Tekući - tubular	31 XHS	105	130	330x171x241
	2	12	GEL	31 GEL	85	102	329x171x245
MX-Mxr	2	12	Tekući - tubular	T-1275	120	150	327x181x276
	2	12	GEL	5SHP-GEL	110	125	345x171x283
SMX	4	6	Tekući - tubular	TE - 35	200	245	244x190x276
	4	6	GEL	TE - 35 GEL	180	210	244x190x276
GAMMA	6	6	Tekući - tubular	TE -35	200	245	244x190x276
	6	6	GEL	TE - 35 GEL	180	210	244x190x276
Mr	4	6	Tekući - tubular	TE - 35	200	245	244x190x276
	4	6	GEL	TE - 35 GEL	180	210	244x190x276
	2	12	Tekući - tubular	T-1275	120	150	327x181x276
	2	12	GEL	5SHP-GEL	110	125	345x171x283
MG	BOX	36	Trakcijska	4 PG 250 -TAB	240		
	6	6	Tekući - tubular	TE - 35	200	245	244x190x276
	6	6	GEL	TE - 35 GEL	180	210	244x190x276