


C 143

Osnovni model sa diskom 430 mm promjera koji se, zahvaljujući kombinaciji motor - težina - brzina, prilagođava svakoj vrsti čišćenja ili repariranja. Indukcijski motor je vrlo robustan, što omogućuje durabilnost i učinkovitost. Dvostruka zaštita od nenamjernog uključivanja.

Pogon diska izveden je preko satelita i planetarnih mjenjača koji jamče najbolje performanse.

Plastična drška visoke čvrstoće kojom se upravlja svim funkcijama uređaja, bez micanja ruku s pozicije.



Reduktor sa satelitima i planetarijom



Regulabilni zglobovi



Prihvati za disk ili četku



Mogućnost dodatnog pritiska



Rezervoar



Širok raspon četki i diskova



Usisna grupa

Model	Šifra			
C 43	1WI001			

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Radna širina-promjer četke	mm	430	Težina	Kg	41
Broj okretaja četke	giri/min.	154	Dužina kabla	m	12
Radni napon	V	220 - 240	Priključak za suho usisavanje	--	da
Frekvencija	Hz	50	Nivo buke	dba	<54
Snaga motora četke	W	1000	Prijenos	Plastični zupčanci	
Pritisak četke	g/cm ²	40,3			
Prolazna visina motora	mm	330			
Dimenzije (VxDxŠ)	mm	1200x542x430			

Dodatna oprema

Artikl	Šifra			
Rezervoar	2WI0001			
Četka za šamponiranje	5CR0002			
Četka za pranje	5CR0010			
Nosač filca	5CR0100			

1500 rpm - 1300 W - Ø 505

C 150 U13

cod. 00-198EL

Dopušta poliranje velikih područja do vrhunskog sjaja (oko 1500 četvornih metara na sat). Poboļjšani vakumski sustav s elektroničkim, automatski eliminira prašinu te polira. Dodatkom sprej sistema omogućava obnovu filma od voska ako je potrebno. Ovaj stroj, brz i snažan, pruža stručnu izvedbu, ekstremne lakoće rukovanja moguće je koristiti čak i manje kvalificirano osoblje, uvijek s najvišom razinom rezultata.

Vrlo jak indukcijski motor za dugi vijek trajanja i velike performanse. Dvostruka zaštita od nehotičnog zapaljenja. Sigurnosni prekidač s automatskim zaustavljanjem čim se pusti polugu. Ručka: plastike visoke čvrstoće, koristi se za aktiviranje svih kontrola stroja bez micanja ruku s pozicije

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Ampiezza di lavoro <i>Working width</i>	mm	505
Nr. giri spazzole - Brush speed	giri/min	1500
Tensione/Frequenza <i>Voltage/Power supply</i>	V/Hz	220+240/50
Potenza motore spazzola <i>Brush motor rating</i>	W	1300
Carico pressione spazzola <i>Brush contact pressure adjustable</i>	Kg	0÷5
Altezza passaggio motore - <i>Under-ride height</i>	mm	330
Dimensioni - <i>Dimensions</i>	mm	1130x790x560
Peso - <i>Weight</i>	kg	44
Lunghezza cavo - <i>Power supply cable</i>	m	15
		si yes
Rumorosità - <i>Noise level</i>	dbA	<54

Trasmissione - *Transmission*Diretta - *Direct*

Sprej sistem

*Strujić-S.hr*

www.strujic-s.hr

Mala Subotica, Glavna 67, Mob: 098/426 085, Email: info@strujic-s.hr